



Husqvarna K 1260

Algunos trabajos requieren una potencia extraordinaria. La K 1260 es una cortadora realmente potente con una impresionante potencia de salida 5,8 kW, que convierte sus trabajos de corte más complicados en una operación rápida y eficaz. Adecuada para trabajos en carretera cuando es usada con el correspondiente carrito KV 970/1260, el cual permite que pueda concentrarse plenamente en el trabajo de corte.



ALTA POTENCIA CON MENOS COMBUSTIBLE

Nuestro filtro de compensación automático integrado SmartCarb™ mantiene una alta potencia y un consumo de combustible más bajo.



REDUCCIÓN DEL DESGASTE

Reducción del desgaste gracias a la correa de transmisión completamente sellada, impidiendo la entrada del polvo que sale al cortar.



CORTES CERCA DE PAREDES O SUELO

Posible gracias a su reversible brazo de corte.



FILTRO DEL AIRE SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO

Solamente se necesita comprobar y cambiar el filtro si usted experimenta una pérdida de potencia.

Ventajas Husqvarna K 1260

- La correa de transmisión completamente sellada impide la entrada de polvo para reducir el desgaste y permitir cortes cerca de paredes y suelos.
- Parada del disco
- Nuestro sistema de filtración de dos fases con una limpieza centrífuga y un filtro de papel incrementa la vida del producto y su tiempo de uso.
- Las vibraciones en el asa de la cortadora han sido reducidas, para una mayor comodidad y periodos prolongados de trabajo.
- El sistema EasyStart asegura un fácil arranque reduciendo la compresión en el cilindro.
- Nuestro filtro de compensación automático integrado mantiene una alta potencia durante el tiempo de vida del filtro.
- Proporciona una mejor transmisión de la potencia, disminuye la frecuencia de las tensiones e incrementa la duración del mantenimiento
- El ajuste de agua proporciona una gestión eficiente del polvo haciendo así más sencillas y eficientes los trabajos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Motor	Motor de 2 tiempos refrigerado por aire
Cilindrada	118.8 cm ³ / 7.25 pulgada cúb.
Salida de potencia	5.8 kW / 7.9 CV
Fuel tank volume	1.25 l / 42.3 fl oz
Velocidad sin carga	2700 rpm
Equivalência das vibrações da pega dianteira	3.3/3.6 m/s ²
Equivalência das vibrações da pega traseira	3.5/4.1 m/s ²
Nivel de presión acústica en el oído del operador	103 dB(A)
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	117 dB(A)
Lâmina / barra	350/400 mm / 14/16 "
Máx. profundidad de corte	125/145 mm / 5/6 "
Peso, sem combustível ou equipamento de corte	13.7/14.4 kg / 30.2/31.7 lbs

 **Husqvarna**[®]